Technische Beschreibung

SOHOS by Nowy Styl

1. Maße / Gewicht

ELOVIE SWIVEL CHAIR MESH

ELOVIE SWIVEL CHAIR MESH HRT

	Maße (mm)										Gewicht (kg)
Modell	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**J**	**L**	
ELOVIE SWIVEL CHAIR MESH	410÷500	420÷470	460	500	1010÷1100	465	605	605	700	640	14,9
ELOVIE SWIVEL CHAIR MESH HRT	430÷520	410÷460	460	500	1055÷1145	465	605	605	700	640	16,55

A – Sitzhöhe
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe
D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge
H – Rückenlehnenhöhe
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes
L – Gesamttiefe

	Maße (mm)					Gewicht (kg)
Armlehnen	**Z**	**Y**	**X**	**W**	**V**	
4D	220÷300	260	100	435÷505	635÷705	—

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge
X – Armlehnenbreite
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen
V – Gesamtbreite der Armlehnen

	Maße (mm)			Gewicht (kg)
Kopfstütze	**I**	**M**	**N**	
HRT	125÷210	290	150	—

I – Kopfstützenhöhe
M – Kopfstützenbreite
N – Höhe der Kopfstütze

2. Materialen / Ausführungen

2.1. Fußkreuz
– Ø 700 mm fünfarmig, aus Polyamid in Schwarz

2.2. Rollen
Ø 60 mm Rollen lastabhängig gebremst, aus Kunststoff Schwarz für Hartböden

2.3. Mechanik

2.3.1. Stuhl ohne Kopfstütze
Synchronmechanik – Funktionen:
– Wippfunktion – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
– Öffnungswinkel der Rückenlehne (21 °) synchron zu Neigewinkel des Sitzes (9 °),
– Rückenlehnenarretierung in 1 Position,
– Gewichtsverstellung mittels Drehknaufs,
– Sitztiefenverstellung 50 mm,
– Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne,
– stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

2.3.1. Stuhl mit Kopfstütze
Synchronmechanik – Funktionen:
– Wippfunktion – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
– Öffnungswinkel der Rückenlehne (21 °) synchron zu Neigewinkel des Sitzes (10 °),
– Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen,
– Gewichtsverstellung mittels Drehknauf plaziert auf der rechten Seite des Sitzes,
– Sitztiefenverstellung 50 mm,
– Vorwärtsneigungsfunktion des Sitzes (negative Sitzneigeeinstellung) (-3 °), verhält sich synchron zur Neigung der Rückenlehne (6 °), dies garantiert eine optimale Unterstützung des Benutzer-Rückens in jeder Neigungsposition der Rückenlehne,
– Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne
– stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

2.4. Sitz, Rückenlehne, Kopfstütze

Sitz
Sitz gepolstert mit Abdeckung – Einleger aus Polypropylen (PP) ummantelt mit Formschaum, Stärke 75 mm und Raumgewicht 58 kg / m³. Sitzabdeckung aus schwarzem Polypropylen (PP).

Rückenlehne
Netzrückenlehne (Mesh) – Rahmen aus schwarzem, glasfaserverstärkten Polyamid (PA + GF).

Lordosenstütze
Manuelle Lordosenstütze – aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF), Höhenverstellung im Bereich von 30 mm.

Kopfstütze
Verstellbare Kopfstütze, gepolstert, mit Abdeckung – Struktur aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) Schwarz, mit Formschaum ummantelt, Stärke 30 mm und Raumgewicht 70 kg / m³.
Kopftstützenabdeckung und Kopfstützenbügel aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) Schwarz.
Verstellbereich: Höhe 85 mm, Kopfstütze schwenkbar 120 °.

3. Armlehnen
4D-Armlehnen – Armlehnenträger aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) in Schwarz, Struktur aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) in Schwarz, Armlehnenauflage aus weichem Polyurethan in Schwarz.
Verstellungsbereich der Armlehnen: Höhe 80 mm, Padbreitenverstellung 70 mm (35 mm pro Seite), Padtiefenverstellung (Vorder-/Rückpadbewegung) 40 mm, Pad schwenkbar 30 °.

4. Montage
Stuhl zerlegt, Kartonverpackung (PACK-UA) – 1 Stück pro Karton, 10 Stück auf einer Palette.
Der Karton enthält Elemente:
– Sitz,
– Mechanik,
– Rückenlehne,
– Kopfstütze (bei der Variante mit Kopfstütze),
– Armlehnen,
– Fußkreuz,
– Rollen,
– Gasfeder.